

ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA USŁUGI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ MONITORINGU PLACU ZABAW

LP.	ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)	ILOŚĆ
1	<p>Most przesyłowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urządzenie CPE do szerokopasmowej transmisji radiowej, • przeznaczenie montaż na zewnątrz, • polaryzacja liniowa dualna, zysk anteny minimum 16 dbi, • częstotliwość 5 Ghz, • port RJ45 1 szt., • maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej do 150 Mbps. 	1
2	<p>Dysk twardy</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do pracy w systemach monitoringu, • typ pamięci HDD, • format szerokości 3,5 cala, • Pojemność dysku minimum 2 TB. 	1
3	<p>Uchwyt antenowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • dopasowany do pozostałych podzespołów, • wykonany ze stali ocynkowanej. 	1
4	<p>Kamera IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczona do pracy na zewnątrz, • przetwornik w klasie minimum 2 MP Progressive Scan CMOS, • rozdzielczość minimum 1920x1080 Mpix FULL HD, • ogniskowa obiektywu minimum 3,6 mm., • widoczność w nocy do minimum 30 metrów. 	1
5	<p>Rejestrator</p> <ul style="list-style-type: none"> • cyfrowy rejestrator minimum 4 kanałowy, • przystosowany do pracy z kamerami IP, • maksymalna obsługiwana rozdzielczość 5 Mpx, • ilość obsługiwanych dysków minimum 2 szt., • maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej – minimum 6 TB • minimum 4 wejścia audio, • złącze HDMI – minimum 1 szt. 	1

6	Słup aluminiowy wraz z podstawą <ul style="list-style-type: none"> • słup aluminiowy o wysokości minimum 4 m., • podstawa - kształtka betonowa, • połączenie za pomocą śrub, • kompatybilny z podzespołami przeznaczonymi do monitoringu, • możliwość poprowadzenia okablowania wewnątrz obudowy, 	1
7	Obudowa termoutwardzalna wraz z podstawą <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczona do montażu na zewnątrz, • wykonana z tworzywa sztucznego odporna na warunki atmosferyczne, • posiadająca zamknięcie na klucz, • podstawa – kształtka betonowa, • kompatybilna z podzespołami przeznaczonymi do monitoringu, 	1
8	Kabel przesyłowy teleinformatyczny wraz z gniazdami i uchwytami montażowymi <ul style="list-style-type: none"> • kabel teleinformatyczny kategoria minimum 5 E F/UTP • powłoka – polietylen, • w zestawie gniazda oraz mocowanie kabla 	1 komplet
9	Lampa Led <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczona do montażu na zewnątrz – klasa ochronności IP65, • w komplecie z uchwytem montażowym do słupa monitoringu, • moc minimum 50 W. 	1

Wykonawca winien w kalkulować w całość dodatkowe elementy takie jak np. wtyczki, gniazda, złącza dodatkowe okablowanie itp. Które nie są wymienione w specyfikacji a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu.